

ANEXO II PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2019

RAZÃO SOCIAL: EUROLINE COMÉRCIO DE MOVEIS EIRELI
ENDEREÇO: RUA ANGELINA MICHEILON 285, SALA 05, BAIRRO CRISTO REDENTOR, CAXIAS DO SUL /RS
E-MAIL: licitacoes@euroline.net.br
TELEFONE: (54) 3028-7516
DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3112 C/C: 2167-0
CNPJ: 13.622.580/0001-09
REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRMARA A ATA DE REGISTRO DE PREÇO: GABRIELA Tonet Bassani - RG 6112162216 CPF 018.866.850-02
PRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARA O CONTRATO: GABRIELA Tonet Bassani - RG 6112162216 CPF 018.866.850-02

À Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social

Prezados Senhores,

1 - Compõem nossa Proposta os seguintes anexos:

- 1.1 - Proposta Comercial Detalhada, com a indicação do preço unitário de cada item e do preço global.
- 1.2 - Documentos exigidos para Habilitação (conforme Anexo III do Edital).
- 1.3 - Dados Complementares para Assinatura do Contrato.

2 - O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data limite para o acolhimento da mesma.

Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, tributos, contribuições, seguros e licenças de modo a se constituírem à única e total contraprestação pelo fornecimento dos itens.

LOTE 03

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Cadeira giratória espaldar médio, com braços MODELO: M93 DZ	1290	R\$ 619,98	R\$ 799.774,20
VALOR TOTAL DO LOTE 03 - R\$ 799.774,20 (setecentos e noventa e nove mil, setecentos e setenta e quatro reais e vinte centavos.)				

Euroline Comércio de Móveis EIRELI
Rua Angelina Michelin 285 – Sala 05 – Bairro Cristo Redentor
Caxias do Sul – RS – CEP 95084-430
CNPJ 13.622.580/0001-09 - I.E. 029/0542430
Fone/fax : 54 3028-7516
licitacoes@euroline.net.br

Marca TOK Fabricante TOK PLASTI METAL LTDA Procedência Nacional

Caxias do Sul, 15 de janeiro de 2020.

Gabriela Bassani

GABRIELA TONET BASSANI / DIRETORA

G 6112162216

CPF 018.866.850-02

Fone: (54) 3028-7516

E-mail: licitacoes@euroline.net.br

Euroline Comércio de Móveis EIRELI
Rua Angelina Michelin 285 – Sala 05 – Bairro Cristo Redentor
Caxias do Sul – RS – CEP 95084-430
CNPJ 13.622.580/0001-09 - I.E. 029/0542430
Fone/fax : 54 3028-7516
licitacoes@euroline.net.br



Fls. Nº 1630
86335405
Nº PROCESSO
GECON/SESP
Rubr. _____

CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS

Modelo: M93 DZ

Assento - Assento com espuma injetada em poliuretano flexível, isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 kg/m³ em forma anatômica com espessura de 50 mm. Assento possui regulagem de profundidade com acionamento por botão ou alavanca posicionado ao lado direito. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em couro ecológico ou sintético, cor a definir (a critério da SESP no momento do pedido).

Encosto - encosto de espaldar médio, com espuma injetada na forma final, moldada por pressão anatomicamente, em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 kg/m³ e moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura de 50 mm. Capa de proteção e acabamento com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistente a produtos químicos.

Revestidas em couro ecológico ou sintético, cor a definir (a critério da SESP no momento do pedido).

Suporte para Encosto - Deverá ter regulagem de altura e inclinação, fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm com nervura estrutural de reforço, por conferirem alta resistência mecânica, sendo adequados para poltronas de médio e grande porte. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi, pó com pré-tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Para um perfeito apoio lombar, deverá dispor de regulagem de altura



com curso de 60 a 70 mm, com de 5 estágios de regulagem e acionamento automático sem necessidade de botões ou manípulos ou manual acionada por meio de painel integrado ao encosto com dupla molagem de acionamento, ambos com engates fáceis, precisos e isento de ruídos. A cadeira deverá ter acabamento perfeito, integrando o design entre o assento e o encosto.

Apoio de braços - Com toque macio e altíssima resistência ao rasgo, acompanhando o padrão da cadeira. Suporte do apoio-braço regulável. Acabamento em pintura eletrostática. Totalmente automatizada em epóxi, pó com pré-tratamento antiferuginoso (fosfatizado), revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Possui regulagem vertical com de 6 estágios e curso de 55 mm. Dimensões externas 250 x 55mm.

Regulagens - Bloqueio em qualquer posição e livre flutuação do conjunto (assento/encosto). Inclinação regulável com curso de -7° a $+14^{\circ}$. O comando poderá ser por alavanca de ponta excêntrica, permitindo a liberação e o bloqueio do conjunto de forma simples e com o mínimo de esforço, através de um simples toque ou movimento.

Mecanismo de reclinagem - Mecanismo de movimento sincronizado do encosto e assento na relação 2:1, com trava de inclinação em 5 posições (estrutura em alumínio fundido ou aço).

Assento - com Regulagem de Altura, podendo ter também regulagem de profundidade.

Movimento do assento - Regulável por sistema de tubo selado de gás, que permite regulagem de altura em diferentes posições, contendo uma mola amortecedora de aço de alta resistência, com 6 mm de espessura (ou medida aproximada, desde que permita o mesmo efeito) para absorção de impactos provenientes do sentar brusco, mesmo na regulagem de altura mínima.

Coluna de Regulagem de Altura e Tubo Telescópio de Acabamento - Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com mínimo de 100 mm de curso, fabricada em tubo de aço de 1,50 mm ou material tão resistente quanto. Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi, pó com pré-tratamento antiferuginoso (fosfatizado) revestindo totalmente a coluna com película de aproximadamente 100 microns com propriedades de resistência a agentes químicos. Guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 e com a Norma NBR - classe 4 ou 5.

Base - Base para cadeira com 5 patas (ou pás) de apoio para fixação dos rodízios, fabricada por processo de injeção em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro com características de excepcional tenacidade, resistência mecânica, resistência a abrasão dos calçados e produtos químicos, contendo 5 (cinco) hastes e alojamento para engate do rodízio. O conjunto poderá ser fabricado em material de liga de alumínio (SAE 305), pelo processo de injeção sob pressão e submetido a um processo de pré-afinamento superficial pelo processo de lixadeira. O conjunto deverá receber proteção contra corrosão, mediante processo de fosfatização e revestimento por pintura eletrostática epóxi pó.

Rodízio - Rodízio duplo injetado em resina de engenharia, com rodas de 65 mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Eixo horizontal em aço trefilado. Este rodízio possui banda de rodagem móvel em poliuretano, que pode ser utilizado em qualquer tipo de piso.

Medidas Assento:

Largura: 490mm
Profundidade: 470 mm

Rua Angelina Michielon, 238 – Bairro N. Sra. de Lourdes
95084-430 – Caxias do Sul – RS – Fone/fax 54 3228 9990 e 3228 2942
CNPJ: 87.286.936/0001-09 – I.E. 029/0119707
E-mail: [vendas@mlbanel.com.br](mailto: vendas@mlbanel.com.br)

Formulário Especificação Detalhada (produto)

tok

Medidas Encosto:

Altura: 440 mm (contato a partir da face superior do assento)

Largura: 430 mm

Nº PROCESSO
Fls. Nº 1631
86335405
GECON/SESP
Rubr. _____

*Rua Angelina Michielon, 238 – Bairro N. Sra. de Lourdes
95084-430 – Caxias do Sul – RS – Fone/fax 54 3228 9990 e 3228 2942
CNPJ: 87.286.936/0001-09 – I.E. 029/0119707
E-mail: vendas@malbanet.com.br*

