

A  
 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0011/2019

**PROPOSTA**

LOTE 05					
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	QUAT	VALOR	TOTAL
01	<p><b>ARMARIO BAIXO 1 - 80x50CM,</b>            Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão, de cor a ser definida, encabeçado em todos os lados com fita de borda PVC ou poliestireno de, no mínimo, 2,0 mm de espessura na mesma cor do tampo. Laterais e base confeccionadas em madeira aglomerada de média densidade (MDP) com, no mínimo, 18 mm de espessura, e fundo com, no mínimo, 15 mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão, liso com bordas em PVC ou poliestireno de no mínimo 0,45 mm de espessura na mesma cor do laminado melamínico escolhido. Internamente com 01 prateleira regulável confeccionado em MDP de, no mínimo, 18 mm de espessura, formando 02 vãos, sendo as prateleiras reguláveis apoiadas sobre pinos metálicos. Duas portas em madeira aglomerada com partículas de granulometria fina de 18 mm de espessura, com revestimento melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com fita de borda PVC ou poliestireno de, no mínimo, 0,45 mm de espessura, altamente resistente a impacto, na cor do laminado. Com fechadura frontal e chave, com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao</p>	OfficeMax / Italia / Linha Tech	257	R\$ ✓ 470,95	R\$ ✓ 121.034,15

	<p>usuário.                  Puxadores tipo alça em zamac com acabamento cromo acetinado, altura mínima de 12 cm.                  Dobradiças caneco em aço estampado com abertura de, no mínimo, 105° com amortecedor integrado à dobradiça, impedindo as tradicionais pancadas da porta ao fechar.                  Rodapé confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" com no mínimo 1,2mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa, cor a definir. Dotado de sapata regulável em formato octogonal com rosca M6, com possibilidade de regulagem de até 20 mm, injetada em copolímero. Fixação ao móvel através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard.                  Medidas:                  Comprimento: 80 cm;                  Profundidade: 50 cm;                  Altura: 73 cm.</p>				
<p>02</p>	<p><b>ARMÁRIO BAIXO 2 - 80x60CM.</b>                  Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão, de cor a ser definida, encabeçado em todos os lados com fita de borda PVC ou poliestireno de, no mínimo, 2,0 mm de espessura na mesma cor do tampo. Laterais e base confeccionado em madeira aglomerada de média densidade (MDP) com, no mínimo, 18 mm de espessura e fundo com, no mínimo, 15 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão, liso com bordas em PVC ou poliestireno de, no mínimo, 0,45 mm de espessura na mesma cor do laminado melamínico escolhido. Internamente com 01 prateleira regulável confeccionado em MDP de, no mínimo, 18 mm de espessura, formando 02 vãos, sendo as prateleiras reguláveis apoiadas sobre pinos metálicos.                  Duas portas em madeira aglomerada com partículas de granulometria fina de, no mínimo, 18 mm de</p>	<p>OfficeMax / Italia /                  Linha Tech</p>	<p>130</p>	<p>R\$                  458,92 ✓</p>	<p>R\$                  59.659,60 ✓</p>



	<p>espessura, com revestimento melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com fita de borda PVC ou poliestireno de, no mínimo, 0,45 mm de espessura, altamente resistente a impacto, na cor do laminado. Com fechadura frontal e chave, com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário.</p> <p><b>Puxadores</b> tipo alça em zamac com acabamento cromo acetinado, altura mínima de 12 cm.</p> <p><b>Dobradiça</b> caneco em aço estampado com abertura de, no mínimo, 105° com amortecedor integrado à dobradiça, impedindo as tradicionais pancadas da porta ao fechar.</p> <p><b>Rodapé</b> confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" com no mínimo 1,2mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa, cor a definir. Dotado de sapata regulável em formato octogonal com rosca M6, com possibilidade de regulagem de até 20 mm, injetada em copolímero. Fixação ao móvel através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard.</p> <p><b>Medidas:</b>          Comprimento: 80 cm;          Profundidade: 60 cm;          Altura: 72 a 75 cm.</p>				
<p><b>03</b></p>	<p><b>ARMÁRIO MÉDIO</b> Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão, de cor a ser definida, encabeçado em todos os lados com fita de borda PVC ou poliestireno de, no mínimo, 2,0 mm de espessura na mesma cor do tampo. Laterais e base confeccionadas em madeira aglomerada de média densidade (MDP) com, no mínimo, 18 mm de espessura e fuado com, no</p>	<p>OfficeMax / Italia / Linha Tech</p>	<p><b>132</b></p>	<p><b>R\$</b> <b>544,07</b></p>	<p><b>R\$</b> <b>71.817,24</b></p>

<p>mínimo, 15 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão liso com bordas em PVC ou poliestireno de, no mínimo, 0,45 mm de espessura na mesma cor do laminado melamínico escolhido. Internamente com 02 prateleiras reguláveis confeccionadas em MDP de, no mínimo, 18 mm de espessura, formando 03 vãos, sendo as prateleiras reguláveis apoiadas sobre pinos metálicos. Duas portas em madeira aglomerada com partículas de granulometria fina de, no mínimo, 18 mm de espessura, com revestimento melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com fita de borda PVC ou poliestireno de, no mínimo, 0,45 mm de espessura, altamente resistente a impacto, na cor do laminado. Com fechadura frontal e chave, com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Puxadores tipo alça em zinco com acabamento cromo acetinado, altura mínima de 12 cm deste Edital. Dobradiças caneco em aço estampado com abertura de, no mínimo, 105° com amortecedor integrado à dobradiça, impedindo as tradicionais pancadas da porta ao fechar. Rodapé confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" com no mínimo 1,2mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa, cor a definir. Dotado de sapata regulável em formato octogonal com rosca M6, com possibilidade de regulagem de até 20 mm, injetada em copolímero. Fixação ao móvel através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard.</p> <p><b>Medidas:</b>  Comprimento: 80cm;  Profundidade: 50cm;  Altura: 100cm.</p>			<p>SECRETARIA Rubr.</p> <p>4</p> <p style="text-align: right;">J</p>
---	--	---	--


04	ARMÁRIO ALTO.	OfficeMax / Italia / Linha Tech	248	R\$ ✓	R\$ ✓
	<p>Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão, da cor a ser definida, encabeçado em todos os lados com fita de borda PVC ou poliestireno de, no mínimo, 2,0 mm de espessura na mesma cor do tampo. Laterais e base confeccionado em madeira aglomerada de média densidade (MDP) com, no mínimo, 18 mm de espessura e fudo com, no mínimo, 15 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão, liso com bordas em PVC ou poliestireno de, no mínimo, 0,45 mm de espessura na mesma cor do laminado melamínico escolhido. Internamente com 03 prateleiras reguláveis confeccionadas em MDP de, no mínimo, 18 mm de espessura, formando 04 vãos, sendo as prateleiras reguláveis apoiadas sobre pinos metálicos. Duas portas em madeira aglomerada com partículas de granulometria fina de, no mínimo, 18 mm de espessura, com revestimento melamínico de baixa pressão em ambas as faces com fita de borda PVC ou poliestireno de, no mínimo, 0,45mm de espessura, altamente resistente a impacto, na cor do laminado. Com fechadura frontal e chave, com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptarse ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Puxadores tipo alça em zamac com acabamento cromo acetinado, altura mínima de 12 cm. Dobradiças caneco em aço estampado com abertura de no mínimo 105º com amortecedor integrado à dobradiça, impedindo as tradicionais pancadas da porta ao fechar. Rodapé confeccionado em chapa</p>			694,04	172.121,92



♀

	<p>metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" com no mínimo 1,2mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa, cor a definir. Dotado de sapata regulável em formato octogonal com rosca M6, com possibilidade de regulagem de até 20 mm, injetada em copolímero. Fixação ao móvel através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard.</p> <p><b>Medidas:</b>                  Comprimento: 80 cm;                  Profundidade: 50 cm;                  Altura: 160 cm.</p>				
05	<p><b>ARMÁRIO EXTRA ALTO.</b>                  Tampo confeccionado em fibra de madeira aglomerada de média densidade (MDP) com 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão, de cor a ser definida, encabeçado em todos os lados com fita de borda PVC ou poliestireno de, no mínimo, 2,0 mm de espessura na mesma cor do tampo.                  Laterais e base confeccionadas em madeira aglomerada de média densidade (MDP) com, no mínimo, 18 mm de espessura e fôrdo com, no mínimo, 15 mm, revestido em laminado melamínico de baixa pressão, liso com bordas em PVC ou poliestireno de, no mínimo, 0,45 mm de espessura na mesma cor do laminado. Internamente com 03 prateleiras reguláveis confeccionadas em MDP de, no mínimo, 18 mm de espessura, formando 04 vãos, sendo as prateleiras reguláveis apoiadas sobre pino metálicos.                  Duas portas em madeira aglomerada com partículas de granulometria fina de, no mínimo, 18 mm de espessura, com revestimento melamínico de baixa pressão em ambas as faces, com fita de borda PVC ou poliestireno de, no mínimo, 0,45 mm espessura, altamente resistente a impacto, na cor do laminado.                  Com fechadura frontal e chave com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema</p>	OfficeMax / Italia / Linha Tech	147	R\$ ✓ 917,12	R\$ ✓ 134.816,64

9

<p>escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário.</p> <p>Puxadores tipo alça em zamac com acabamento cromo acetinado, altura mínima de 2 cm.</p> <p><b>Dobradiças caneco em aço estampado</b> com abertura de no mínimo 105° com amortecedor integrado à dobradiça, impedindo as tradicionais pancadas da porta ao fechar.</p> <p>Rodapé confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo "U" com no mínimo 1,2mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa, cor a definir. Dotado de sapata regulável em formato octogonal com rosca M6, com possibilidade de regulagem de até 20 mm, injetada em copolímero. Fixação ao móvel através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard.</p> <p>Medidas:</p> <p>Comprimento: 90 cm;</p> <p>Profundidade: 50 cm;</p> <p>Altura: 210 cm</p>			<p>Descrição</p> <p>Rubr. _____</p>	
--	--	---	-------------------------------------	--

**Valor total R\$ 559.449,55 (Quinhentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).**

Declaramos, sob as penas da lei, que submetemos da todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Declaramos que os preços cotados estão inclusos todos os custos necessários para o atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros de passageiros e outros deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e constante da proposta de preços.

Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os do Decreto Municipal nº 8.230 de 01 de novembro de 2011, da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93 e

Lei Complementar 123/06, todas com suas alterações, e as cláusulas e condições constantes deste Edital.

**DA GARANTIA: Conforme edital**

**Validade da Proposta: 60 (sessenta) DIAS**



Fls. Nº 859

P. PROCESSO

81841175



GECON/ESP

Rubr. \_\_\_\_\_

4

Condições de Pagamento: Conforme descrito do Edital.

Entrega: 30 (trinta) Conforme edital

**DADOS BANCÁRIOS: BANESTES AGÊNCIA: 076 CONTA CORRENTE: 28.128619**

Atenciosamente,

Cariacica, 14 de Junho de 2019.

**MEIRA.COM SERV. EIRELI - ME**

Oswaldo Gomes Meira Filho  
RG.2077804 SSP-ES  
CPF: 379.736.067-34

MEIRA.COM SERV EIRELI- ME – CNPJ: 28.429.282/0001-66  
Rua São João 373 Pavimento 01 – Cariacica-ES - Sede CEP: 29.156-175  
E-mail: [meira.com@hotmail.com](mailto:meira.com@hotmail.com) – Telefone: (27) 3376-6110